UNS N10276 (C276)
W. Nr. 2.4819

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA SHEETS

Analisi Chimica / Chemical Compositions (%)

Ni	C	Mn	Si	S	Cr	W	Mo	V	P	Fe	Co
Balance	0,01*	1,0*	0,08*	0,03*	15,5	3,8	16	0,35*	0,04*	5,5	2,5*

* MAX

Proprietà meccaniche / Mechanical Properties

Densità Density (G/cm³)	Snervamento° Yield Strength 02% (N/mm²)	Rottura° Tensile Strength (N/mm²)	Allungamento° Elongation A5%	Cond. Termica Thermal Cond. (W/mK)
8,9	283	690	40	10,6

° MIN

Specifiche ASTM-ASME / ASTM-ASME Specifications

Lamiere/Piatti Sheets/Plates	Barre Bars	Tubi Pipes/Tubes	Raccordi Fittings	Flange Flanges
SB-575	SB-574	SB-619/622/626	SB-366	SB-564

I dati tecnici riportati nelle tabelle sono puramente indicativi.
The above reported technical data are for information only.

CLAMA TRADE srl
Web site: www.clamatrade.it - E-mail: clama@clamatrade.it
Tel. ++39-02474504 - Fax ++39-02471239

UNS N10276 (C276)
W. Nr. 2.4819

DISPONIBILITÀ NS. STOCK / OUR STOCK CAPABILITY:

Barre / Bars

DIA mm
8
10
12
16
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
120
150
200

Lamiere / Plates

SP/THK mm	Dimensioni/Sizes mm	
1,27	1220	3048
1,6	1500	3000
2	1500	3000
3,17	2000	6000
4	2000	6000
5	2000	6000
6	2000	6000
8	2000	6000
10	2000	6000
12	2000	6000
15,8	2000	6000
19,05	2000	6000
25,4	2000	6000

Tubi elettrouniti - Raccorderia / Pipes - Fittings

D.E./O.D. mm	SP/THK mm	Misure/Sizes
13,7	1,65	1/4 SCH 10
13,7	2,24	1/4 SCH 40
17,1	1,65	3/8 SCH 10
17,1	2,31	3/8 SCH 40
21,3	2,11	1/2 SCH 10
21,3	2,77	1/2 SCH 40
26,7	2,11	3/4 SCH 10
26,7	2,87	3/4 SCH 40
33,4	2,77	1 SCH 10
33,4	3,38	1 SCH 40
42,2	2,77	1 1/4 SCH 10
42,2	3,56	1 1/4 SCH 40
48,3	2,77	1 1/2 SCH 10
48,3	3,68	1 1/2 SCH 40
60,3	2,77	2 SCH 10
60,3	3,91	2 SCH 40
73,0	3,05	2 1/2 SCH 10
73,0	5,16	2 1/2 SCH 40
88,9	3,05	3 SCH 10
88,9	5,49	3 SCH 40
114,3	3,05	4 SCH 10
114,3	6,02	4 SCH 40
141,3	3,4	5 SCH 10
141,3	6,55	5 SCH 40
168,3	3,4	6 SCH 10
168,3	7,11	6 SCH 40
219,1	3,76	8 SCH 10
219,1	8,18	8 SCH 40

Materiale di saldatura / Welding products **SPECIALTECH**

	Elettrodi Electrodes	Bobine Mig Wire	Bacchette Tig Wire
DIA mm	2,38	0,9	1,59
DIA mm	3,17	1,15	2,38
DIA mm	3,96	1,59	3,17
DIA mm	4,76	2,38	/

Flange disponibili di ogni tipo / Available every type of flanges